

## Empfohlene Systeme für Mineralwände MODEE

### 1. Einführung

Dieses Dokument enthält eine Liste empfohlener Klebstoffe und Abdichtungen für MODEE-Mineralwände, die für die Installation im Innenbereich konzipiert sind.

### 2. Empfohlene Systeme

TROCKENZONE		
Kleber	Wasserfestigkeit	Empfehlung
MODEE-Kleber	<b>Mangel</b>	JA
UZIN KE68	<b>Mangel</b>	JA
UZIN KE68T	<b>Mangel</b>	JA
BOSTIK MAMUT	<b>Mangel</b>	JA
BOSTIK HIGH TACK 785	<b>Mangel</b>	JA
HENKEL T-REX	<b>Mangel</b>	JA

NASSZONE		
Kleber	Wasserfestigkeit	Empfehlung
MODEE-Kleber	Flüssigfolie MAPEI MAPEGUM WPS (in zwei Schichten aufgetragene Flüssigfolie mit in den sog. Leisten des Raumes eingebetteten Hydrolokalisierungsbändern)	JA
MODEE-Kleber	Flüssigfolie ATLAS WODER E (in zwei Schichten aufgetragene Flüssigfolie mit in den sog. Leisten des Raumes eingebetteten Hydrolokalisierungsbändern)	JA
MODEE-Kleber	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + Flüssigfolie in zwei Schichten mit den Hydrolokalisierungsbändern, die in den sogenannten Leisten des Raumes (Wand/Boden/Ecken) eingebettet sind	JA
BOSTIK MAMUT	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (in zwei Schichten aufgetragene Flüssigfolie mit in den sogenannten Leisten des Raumes eingebetteten Hydrolokalisierungsbändern)	JA
BOSTIK HIGH TACK 785	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (in zwei Schichten aufgetragene Flüssigfolie mit in den sogenannten Leisten des Raumes eingebetteten Hydrolokalisierungsbändern)	JA

BOSTIK ARDAFLEX MULTI	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (in zwei Schichten aufgetragene Flüssigfolie mit in den sogenannten Leisten des Raumes eingebetteten Hydrolokalisierungsbändern)	JA
BOSTIK WOOD H944 XTREM	BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + (in zwei Schichten aufgetragene Flüssigfolie mit in den sogenannten Leisten des Raumes eingebetteten Hydrolokalisierungsbändern)	JA
UZIN KE68	starre CODEX HYDROSTOP-Abdichtung (in die erste Kleberschicht eingebettet -> Abdichtung erfordert zwei Kleberschichten)	JA
UZIN K68T	starre CODEX HYDROSTOP-Abdichtung (in die erste Kleberschicht eingebettet -> Abdichtung erfordert zwei Kleberschichten)	JA

### 3. Bewerbungstipps

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist
- Befolgen Sie zur korrekten Anwendung immer die Empfehlungen des Klebstoff- und Imprägniermittelherstellers.

### 4. Gewährleistung

Bei unsachgemäßer Verwendung von Klebstoff und/oder Imprägnierung erlischt die Produktgarantie. Detaillierte Garantieinformationen finden Sie in der MODEE-Produktdokumentation.

### 5. Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

**Email:** [office@decora.pl](mailto:office@decora.pl)

**Tel.:** +48 61 28 64 200

Gültig ab 15.06.2025